

技術基準一覧

無線設備 (略称) 試験項目等	S C-F D M A又はO F D M A広帯域移動無線アクセス 陸上移動中継局及び陸上移動局（中継）	
周波数範囲	1. 陸上移動中継局 （2. 5 G H z 帯） 2, 5 4 5 M H z ～ 2, 6 5 5 M H z 2. 陸上移動局（中継） （2. 5 G H z 帯） 2, 5 4 5 M H z ～ 2, 6 5 5 M H z	
周波数の許容偏差	ア 陸上移動局対向（下り） ±（3×f×10 ⁻⁶ ）H z イ 基地局対向（上り） ±（3×f×10 ⁻⁶ ）H z f：送信周波数（H z）	
占有周波数帯幅の許容値	チャネル間隔10MH z 5MH z チャネル間隔10MH z 10MH z チャネル間隔15MH z 15MH z チャネル間隔20MH z 20MH z チャネル間隔30MH z 30MH z チャネル間隔40MH z 40MH z チャネル間隔50MH z 50MH z	
スプリアス発射又は不要発射 の強度（帯域外領域）	1. 陸上移動中継局 ア 陸上移動局対向（下り） チャネル間隔10MH z 離調周波数15MH z以上25MH z未満 -13dBm／1MH z以下 チャネル間隔20MH z 離調周波数30MH z以上50MH z未満 -13dBm／1MH z以下 チャネル間隔30MH z 離調周波数45MH z以上75MH z未満 -13dBm／1MH z以下 チャネル間隔40MH z 離調周波数60MH z以上100MH z未満 -13dBm／1MH z以下 チャネル間隔50MH z 離調周波数75MH z以上125MH z未満 -13dBm／1MH z以下 イ 基地局対向（上り） チャネル間隔5MH z 離調周波数7.5MH z以上8.5MH z未満 -13dBm／1MH z以下 離調周波数8.5MH z以上12.5MH z未満 -25dBm／1MH z以下 チャネル間隔10MH z 離調周波数10MH z以上15MH z未満 -13dBm／1MH z以下 離調周波数15MH z以上20MH z未満 -25dBm／1MH z以下 チャネル間隔15MH z 離調周波数12.5MH z以上22.5MH z未満 -13dBm／1MH z以下 離調周波数22.5MH z以上27.5MH z未満 -25dBm／1MH z以下 チャネル間隔20MH z 離調周波数15MH z以上30MH z未満 -13dBm／1MH z以下 離調周波数30MH z以上35MH z未満 -25dBm／1MH z以下	