

## 付録1 技術基準の一覧

無線設備 試験項目等	テレメータ用等の固定局 (1) 60MHz帯	テレメータ用等の固定局 (2) 150MHz帯	テレメータ用等の固定局 (3) 400MHz帯
割当周波数又は指定周波数	54～74.6MHz	142～169MHz	335.4～470MHz
周波数の許容偏差 ( $\times 10^{-6}$ )	1W超 54～70MHzのもの：10 70～74.6MHzのもの：20 1W以下：20	1W超：10 1W以下：15	1W超：3 1W以下：4
占有周波数帯幅の許容値	F1D, F1E： 送信速度4kbps：4kHz 送信速度4k～8kbps ：8kHz 送信速度8k～16kbps ：16kHz 54～70MHzの F2D, F3E：16kHz 70～74.6MHz(注)の F2D：3kHz 70～74.6MHz(注)の F3E：40kHz	F1D, F1E： 送信速度4kbps：4kHz 送信速度4k～8kbps ：8kHz 送信速度8k～16kbps ：16kHz 142～162.0375MHzの F2D, F3E：16kHz 162.0375～169MHz(注)の F2D：3kHz 162.0375～169MHz(注)の F3E：40kHz	F1D, F1E： 送信速度4kbps：4kHz 送信速度4k～8kbps ：8kHz 送信速度8k～16kbps ：16kHz F2D, F3E：8.5kHz
スパリアス発射又は不要発射の強度の許容値	1W超 54～70MHz スパリアス発射：1mW, かつ -80dBc 不要発射：-60dBc  その他 スパリアス発射：1mW, かつ -60dBc 不要発射：-60dBc  1W以下 スパリアス発射：100μW 不要発射：50μW	1W超 142～144MHz、 146～162.0375MHz スパリアス発射：1mW, かつ -80dBc 不要発射：-60dBc  その他 スパリアス発射：1mW, かつ -60dBc 不要発射：-60dBc  1W以下 スパリアス発射：100μW 不要発射：50μW	1W超 スパリアス発射：2.5μW 不要発射：2.5μW  1W以下 スパリアス発射：25μW 不要発射：25μW
空中線電力	指定値	10W以下	
	許容偏差	+20% -50%	
副次的に発する電波等の限度	4nW		

注 設備規則ではF2D 3kHz、F3E 40kHzであるが、電波法関係審査基準では70～74.6MHz及び162.0375～169MHzの周波数帯において、F2D 16kHz、F3E 16kHzとなっている。