

付録 標準基準の一覧

無線設備 試験項目等	狭帯域デジタル 周波数自動選択狭帯域デジタル 周波数追従狭帯域デジタル																																								
割当周波数又は指定周波数	142MHz～170MHz、255MHz～275MHz、 335.4MHz～470MHz																																								
チャネルの数又は間隔	6. 25kHz、12.5kHz、25kHz																																								
周波数の許容偏差($\times 10^{-6}$)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">無線局の種類</th> <th>チャネル間隔</th> <th>6. 25kHz</th> <th>12.5kHz</th> <th>25kHz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>142～ 170 MHz</td> <td>陸上移動局及び携帯局</td> <td></td> <td>±2.5 ±2+A^注</td> <td>±3</td> <td>±3</td> </tr> <tr> <td>255～ 275 MHz</td> <td>陸上移動局及び 携帯局</td> <td>1W以下</td> <td>±2.5 ±2.3+A^注</td> <td>±3</td> <td>±3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1W超</td> <td>±1.5 ±1.3+A^注</td> <td>±2.9 ±2.4+A^注</td> <td>±2.0 ±1.5+A^注</td> </tr> <tr> <td>335.4 470 MHz</td> <td>陸上移動局及び 携帯局</td> <td>1W以下</td> <td>±1.5 ±0.7+A^注</td> <td>±3</td> <td>±3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1W超</td> <td>±0.9 ±0.7+A^注</td> <td>±1.7 ±1.2+A^注</td> <td>±1.2 ±0.7+A^注</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：この値は周波数追従機能を使用する場合に限る。この場合、Aは基準局の周波数の偏差($A \times 10^{-6}$)とする。</p>					無線局の種類		チャネル間隔	6. 25kHz	12.5kHz	25kHz	142～ 170 MHz	陸上移動局及び携帯局		±2.5 ±2+A ^注	±3	±3	255～ 275 MHz	陸上移動局及び 携帯局	1W以下	±2.5 ±2.3+A ^注	±3	±3			1W超	±1.5 ±1.3+A ^注	±2.9 ±2.4+A ^注	±2.0 ±1.5+A ^注	335.4 470 MHz	陸上移動局及び 携帯局	1W以下	±1.5 ±0.7+A ^注	±3	±3			1W超	±0.9 ±0.7+A ^注	±1.7 ±1.2+A ^注	±1.2 ±0.7+A ^注
無線局の種類		チャネル間隔	6. 25kHz	12.5kHz	25kHz																																				
142～ 170 MHz	陸上移動局及び携帯局		±2.5 ±2+A ^注	±3	±3																																				
255～ 275 MHz	陸上移動局及び 携帯局	1W以下	±2.5 ±2.3+A ^注	±3	±3																																				
		1W超	±1.5 ±1.3+A ^注	±2.9 ±2.4+A ^注	±2.0 ±1.5+A ^注																																				
335.4 470 MHz	陸上移動局及び 携帯局	1W以下	±1.5 ±0.7+A ^注	±3	±3																																				
		1W超	±0.9 ±0.7+A ^注	±1.7 ±1.2+A ^注	±1.2 ±0.7+A ^注																																				
占有周波数帯幅の許容値	<table border="1"> <thead> <tr> <th>チャネル間隔</th> <th>許容値(kHz)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6. 25kHz</td> <td>5. 8kHz</td> </tr> <tr> <td>12.5kHz</td> <td>11.5kHz</td> </tr> <tr> <td>25kHz</td> <td>24.3kHz</td> </tr> </tbody> </table>					チャネル間隔	許容値(kHz)	6. 25kHz	5. 8kHz	12.5kHz	11.5kHz	25kHz	24.3kHz																												
チャネル間隔	許容値(kHz)																																								
6. 25kHz	5. 8kHz																																								
12.5kHz	11.5kHz																																								
25kHz	24.3kHz																																								
スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値	1W超 : -60dBc 又は $2.5\mu W$ 1W以下 : $25\mu W$																																								
空中線電力	指定値	50W以下																																							
	許容偏差	+20% -50%																																							
隣接チャネル漏洩電力の許容値	1W超 : $32\mu W$ 又は $55dB$ 1W以下 : $45dB$																																								
副次的に発する電波等の限度	4nW																																								
総合動作試験	周波数追従機能 周波数を自動的に補正する機能(周波数追従機能)を有している場合にあっては、通信の相手方である陸上局(基準局)からの電波を受信して得られる周波数を基準とすること。																																								