

付録 技術基準の一覧

無線設備		市町村デジタル防災用固定局														
試験項目等																
割当周波数又は指定周波数		5 4 ～ 7 0 M H z														
周波数の許容偏差		$\pm 3 \times 10^{-6}$														
占有周波数帯幅の許容値		<table> <tr> <th>変調方式</th><th>チャンネル間隔</th><th>許容値</th></tr> <tr> <td>4 値 F S K</td><td>1 5 k H z</td><td>1 4 . 6 k H z</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Q P S K</td><td>7 . 5 k H z</td><td>7 . 1 k H z</td></tr> <tr> <td>1 5 k H z</td><td>1 4 . 6 k H z</td></tr> <tr> <td>1 6 Q A M</td><td>1 5 k H z</td><td>1 5 k H z</td></tr> </table>	変調方式	チャンネル間隔	許容値	4 値 F S K	1 5 k H z	1 4 . 6 k H z	Q P S K	7 . 5 k H z	7 . 1 k H z	1 5 k H z	1 4 . 6 k H z	1 6 Q A M	1 5 k H z	1 5 k H z
変調方式	チャンネル間隔	許容値														
4 値 F S K	1 5 k H z	1 4 . 6 k H z														
Q P S K	7 . 5 k H z	7 . 1 k H z														
	1 5 k H z	1 4 . 6 k H z														
1 6 Q A M	1 5 k H z	1 5 k H z														
スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値	1 W 超	- 6 0 d B c 又は 2 . 5 μ W														
	1 W 以下	2 5 μ W														
空中線電力	指定値	1 0 W 以下														
	許容偏差	+ 2 0 % - 5 0 %														
隣接チャンネル漏洩電力	1 W 超	3 2 μ W 又は - 5 5 d B c														
	1 W 以下	- 4 5 d B c														
副次的に発する電波等の限度		4 n W														