

技術基準一覧

無線設備 試験項目等	5. 2 GHz 帯高出力データ通信システム
割当周波数又は指定周波数	20 MHz システム 5, 180 MHz、5, 200 MHz、5, 220 MHz、5, 240 MHz、 40 MHz システム 5, 190 MHz、5, 230 MHz 80 MHz システム 5, 210 MHz
チャネルの数又は間隔	20 MHz システム : 4、40 MHz システム : 2 80 MHz システム : 1
周波数の許容偏差	20×10^{-6}
占有周波数帯幅の許容値 (注)	20 MHz システム : OFDM : 20 MHz 40 MHz システム : OFDM : 40 MHz 80 MHz システム : OFDM : 80 MHz その他 : 18 MHz
不要発射の強度の許容値 (等価等方輻射電力)	陸上移動局 20 MHz システム 占有周波数帯幅 18 MHz 以下 5, 142 MHz 以下 : 2.5 μW/MHz 以下 5, 266.7 MHz 以上 : 2.5 μW/MHz 以下 占有周波数帯幅 18 MHz 超え 20 MHz 以下 5, 142 MHz 以下 : 2.5 μW/MHz 以下 5, 266.7 MHz 以上 : 2.5 μW/MHz 以下 40 MHz システム 5, 141.6 MHz 以下 : 2.5 μW/MHz 以下 5, 278.4 MHz 以上 : 2.5 μW/MHz 以下 80 MHz システム 5, 123.2 MHz 以下 : 2.5 μW/MHz 以下 5, 296.7 MHz 以上 : 2.5 μW/MHz 以下 基地局及び陸上移動中継局 20 MHz システム 占有周波数帯幅 18 MHz 以下 5, 142 MHz 以下 : 12.5 μW/MHz 以下 5, 266.7 MHz 以上 : 12.5 μW/MHz 以下 占有周波数帯幅 18 MHz 超え 20 MHz 以下 5, 142 MHz 以下 : 12.5 μW/MHz 以下 5, 266.7 MHz 以上 : 12.5 μW/MHz 以下 40 MHz システム 5, 141.6 MHz 以下 : 12.5 μW/MHz 以下 5, 278.4 MHz 以上 : 12.5 μW/MHz 以下 80 MHz システム 5, 123.2 MHz 以下 : 12.5 μW/MHz 以下 5, 296.7 MHz 以上 : 12.5 μW/MHz 以下 5. 6 GHz 帯と同時使用 5, 134.8 MHz 以下 : 12.5 μW/MHz 以下 5, 285.2 MHz 以上 : 12.5 μW/MHz 以下
不要発射の強度の許容値 (帯域外漏えい電力)	本文を参照